

SAT816TV

Centrale tivùsat DVB-T HD (Mpeg4)

16 canali nazionali principali



SAT816TV canali tivùsat distribuiti

	PROGRAMMA	POSIZIONE LCN
	RAI 1 HD	1
	RAI 2 HD	2
	RAI 3 HD	3
	RETE 4 HD	4
	CANALE 5 HD	5
	ITALIA 1 HD	6
	LA 7 HD	7
	TV 8 HD	8
	NOVE HD	9
	RAI NEWS 24HD	10
	TGCOM24 HD	11
	RAI SPORT+ HD	12
	RAI 4 HD	13
	RAI MOVIE HD	14
	CARTOONITO	15
	BOING	16

Programmi trasmessi in tecnologia HD o MPEG4 e ricevibili su TV con tuner digitale terrestre HD. Programmi criptati o parzialmente criptati

N.B. Elenco canali configurato di default. Qualsiasi variazione rispetto a questo elenco è possibile compatibilmente con il numero massimo di transponder sintonizzabili e rispettando il numero massimo di canali decodificabili dalle 2 cam (16) e la massima capacità di bitrate complessivo dei 4 mux in uscita (100 Mbit/s)

Centrale di testa completa per la distribuzione fino a 16 canali HD/Mpeg4 tivùsat prelevati da un massimo di 8 transponder.

Canali distribuiti in digitale terrestre su 4 mux e ricevibili con TV e Decoder DVBT/T2 **compatibili con canali Digitali Terrestri HD.**

Con una sola centrale e 2 Cam Professionali tivùsat, grazie alla flessibilità completa in ingresso e uscita, è possibile distribuire i 16 canali principali nazionali, **inclusi i primi 9 della numerazione tivùsat (da RAI 1 a NOVE).**

Centrale certificata tivùsat grazie all'uso di modulo CAM professionale, **garantito per la decodifica simultanea fino a 8 servizi criptati tivùsat****

SW Control: Configurazione e gestione centrale con sw dedicato e semplice collegamento USB, tramite il quale è possibile gestire/riconfigurare i canali distribuiti, mantenendo fissi i PID in uscita (PID remapping) per evitare la risintonizzazione dei televisori.

Plug&Play: la centrale Diproggress tivùsat SAT816TV è preconfigurata con 16 canali distribuiti su 4 mux digitali terrestri per essere immediatamente operativa*

*Smart Card Pro tivùsat da attivare al momento dell'installazione con i dati della struttura ricettiva.

** **N.B:** secondo quanto espressamente dichiarato da Tivù s.r.l e SmarkTv, il modulo CAM PRO 5.3 e la smart card tivùsat Pro garantiscono la decodifica di un massimo di 8 SERVIZI simultaneamente.

Nota: i 16 canali tivùsat selezionati nella configurazione base garantiscono la stabilità della centrale nel tempo e rispettano i requisiti del numero massimo di canali decodificabili dalla CAM. E' possibile modificare via SW i canali distribuiti, rispettando i requisiti della centrale (vedi box a fianco)

SAT816TV Composizione KIT		
Codice	Descrizione	Q.tà
DPCH0524P	Alimentatore per sistema DP 5V 24A	1
DPCH0804C	Transmodulatore 8in 4out 2 slot CI	1
A18002TV	Cam Pro tivùsat HD + Smart Card tivùsat 5.3	2
DPCH3TR	Chassis a parete per 3 moduli DPCHxxxx	1

Requisiti centrale e CAM	
Codice	Descrizione
A18002TV	Max 8 canali decodificati dalla singola CAM + CARD
DPCH0804C	Max bitrate complessivo in uscita: 100 Mbit/s